

FILTRI DI ASPIRAZIONE

SUCTION FILTERS

FILTROS DE ASPIRACIÓN

316



Filtri di aspirazione con attacco a forchetta T6

- Capacità filtrante da 160 l/min a 220 l/min
- Cartuccia Ø 107 x 200 mm
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- Inserti di fissaggio in ottone

Suction filters T6 fork coupling

- Filtering capacity 160 ÷ 220 l/min (42 ÷ 58 GPM)
- Cartridge Ø 107 x 200 mm (Ø 4.2" x 7.9")
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)
- Brass fixing inserts

COD.	T	Tipo di rete Screen type Tipo de red	Area effettiva Effective area Area efectiva (cm²) (sq.inch.)
31620E2	T6	Inox 32 mesh	242 37.5
31620E3	T6	Inox 50 mesh	222 34.5
31620E35	T6	Inox 80 mesh	244 37.7



Filtros de aspiración con acoplamiento de horquilla T6

- Capacidad filtrante 160 l/min a 220 l/min
- Cartucho Ø 107 x 200 mm
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo pedir, en VITON®)
- Casquillos de fijación de latón

COD.	Tipo di rete Screen type Tipo de red
3162002.030	Inox 32 mesh
3162003.030	Inox 50 mesh
31620035.030	Inox 80 mesh

Raccordi di completamento con attacco a forchetta nel capitolo: FITTINGS
End fittings with fork coupling in chapter: FITTINGS
Racores de terminación con conexión de horquilla en el capítulo: FITTINGS



Filtri di aspirazione attacco a forchetta T6 con valvola

- Valvola automatica di chiusura per la pulizia del filtro
- Ingresso ausiliario di aspirazione per il riempimento cisterna
- Pomello sblocca valvola

Suction filters T6 fork coupling with valve

- Automatic shut-off valve to clean the filter
- Auxiliary suction inlet to fill the tank
- Valve release knob

COD.	T	Tipo di rete Screen type Tipo de red	Area effettiva Effective area Area efectiva (cm²) (sq.inch.)
31624E2	T6	Inox 32 mesh	242 37.5
31624E3	T6	Inox 50 mesh	222 34.5
31624E35	T6	Inox 80 mesh	244 37.7



Filtros de aspiración con acoplamiento de horquilla T6 y válvula

- Válvula automática de cierre para la limpieza del filtro
- Entrada auxiliar de aspiración para llenar el tanque
- Tapon para el accionamiento de la válvula

COD.	Tipo di rete Screen type Tipo de red
3162002.030	Inox 32 mesh
3162003.030	Inox 50 mesh
31620035.030	Inox 80 mesh

Raccordi di completamento con attacco a forchetta nel capitolo: FITTINGS
End fittings with fork coupling in chapter: FITTINGS
Racores de terminación con conexión de horquilla en el capítulo: FITTINGS

Chiave smontaggio valvola
Valve disassembly tool
Llave desmontaje válvula



COD.
316400.200



Filtri di aspirazione con attacco filettato G 1 1/2"

- Capacità filtrante da 160 l/min a 220 l/min
- Cartuccia Ø 107 x 200 mm
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- Inserti di fissaggio in ottone

Suction filters G 1 1/2" threaded coupling

- Filtering capacity 160 ÷ 220 l/min (42 ÷ 58 GPM)
- Cartridge Ø 107 x 200 mm (Ø 4.2" x 7.9")
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)
- Brass fixing inserts

COD.	F	Tipo di rete Screen type Tipo de red	h (mm)	Area effettiva Effective area Area efectiva (cm²) (sq.inch.)
3162062	G 1 1/2"	Inox 32 mesh	24	242 37.5
3162063	G 1 1/2"	Inox 50 mesh	24	222 34.5
31620635	G 1 1/2"	Inox 80 mesh	24	244 37.7
3162162	G 1 1/2"	Inox 32 mesh	45	242 37.5
3162163	G 1 1/2"	Inox 50 mesh	45	222 34.5
31621635	G 1 1/2"	Inox 80 mesh	45	244 37.7



Filtros de aspiración con conexión roscada G 1 1/2"

- Capacidad filtrante 160 l/min a 220 l/min
- Cartucho Ø 107 x 200 mm
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo pedido, en VITON®)
- Casquillos de fijación de latón

COD.	Tipo di rete Screen type Tipo de red
3162002.030	Inox 32 mesh
3162003.030	Inox 50 mesh
31620035.030	Inox 80 mesh

Filtri di aspirazione attacco filettato G 1 1/2" con valvola

- Valvola automatica di chiusura per la pulizia del filtro
- Ingresso ausiliario di aspirazione per il riempimento cisterna
- Pomello sblocca valvola

Suction filters G 1 1/2" threaded coupling with valve

- Automatic shut-off valve to clean the filter
- Auxiliary suction inlet to fill the tank
- Valve release knob

COD.	F	Tipo di rete Screen type Tipo de red	h (mm)	Area effettiva Effective area Area efectiva (cm²) (sq.inch.)
3162462	G 1 1/2"	Inox 32 mesh	24	242 37.5
3162463	G 1 1/2"	Inox 50 mesh	24	222 34.5
31624635	G 1 1/2"	Inox 80 mesh	24	244 37.7
3162562	G 1 1/2"	Inox 32 mesh	45	242 37.5
3162563	G 1 1/2"	Inox 50 mesh	45	222 34.5
31625635	G 1 1/2"	Inox 80 mesh	45	244 37.7



Filtros de aspiración con conexión roscada G 1 1/2" y válvula

- Válvula automática de cierre para la limpieza del filtro
- Entrada auxiliar de aspiración para llenar el tanque
- Tapon para el accionamiento de la válvula

COD.	Tipo di rete Screen type Tipo de red
3162002.030	Inox 32 mesh
3162003.030	Inox 50 mesh
31620035.030	Inox 80 mesh

Chiave smontaggio valvola
Valve disassembly tool
Llave desmontaje válvula



COD.
316400.200