
DISPOSITIVO DI LIMITAZIONE DELLA PRESSIONE
PRESSURE-RELIEF DEVICE
DISPOSITIVO DE LIMITACIÓN DE LA PRESIÓN

- Il dispositivo di limitazione della pressione ARAG protegge i circuiti idraulici delle macchine irroratrici nel rispetto della attuale normativa UNI EN ISO 4254-6:2010 che prevede il ritorno in cisterna del liquido in scarico e il non superamento della pressione nominale dell'impianto del 20%.
  Il dispositivo non sostituisce una valvola di sicurezza.
- Non è necessario riarmare manualmente la valvola dopo una sovrapressione, ma è sufficiente interrompere momentaneamente l'erogazione di liquido
- Struttura in Nylon®-66 rinforzata con fibra di vetro
- Particolari interni in polipropilene
- Guarnizioni in Viton®
- Sigillo antimanomissione

- Pressure relief device ARAG protects sprayer liquid circuits according to the current European standard UNI EN ISO 4254-6:2010 which requires all overflow to be returned to the tank in discharge and a maximum overpressure up to 20% of the rated value
- This relief does not replace a safety valve
- No valve manual reset operation is required following an excessive increase in pressure, just momentarily interrupt the flow of liquid
- Fibreglass-reinforced Nylon®-66 body
- Internal parts in polypropylene
- Gaskets made of Viton®
- Tamper-proof seal

- El dispositivo de limitacion de la presion ARAG protege los circuitos hidráulicos de las máquinas de pulverizacion, en respecto de la actual normativa UNI EN ISO 4254-6:2010 que prevé el retorno al tanque del líquido en descargo y la no superación de la presión nominal del equipo en un 20%
- El dispositivo no remplaza una valvula de seguridad
  No es necesario rearmar manualmente la válvula después de una sobrepresión, pues es suficiente interrumpir momentáneamente el suministro de líquido
- Estructura de Nylon®-66 reforzada con fibra de vidrio
- Piezas internas de polipropileno
- Juntas de Viton®
- Sello contra manipulaciones





COD. CODE CÓD.	MAX bar	MAX PSI	l/min	GPM	Ø mm	Ø inches	F BSP	
459110	10	145	100	26.4	13	1/2"	G 3/8	5
459120	20	290	100	26.4	13	1/2"	G 3/8	5
459130	30	435	100	26.4	13	1/2"	G 3/8	5
459140	40	580	100	26.4	13	1/2"	G 3/8	5
459150	50	725	100	26.4	13	1/2"	G 3/8	5
459210	10	145	200	52.8	19	3/4"	G 1/2	5
459220	20	290	200	52.8	19	3/4"	G 1/2	5
459240	40	580	200	52.8	19	3/4"	G 1/2	5
459250	50	725	200	52.8	19	3/4"	G 1/2	5
459310	10	145	250	66	25	1"	G 3/4	5
459320	20	290	280	73.9	25	1"	G 3/4	5

Contenitore portadocumenti da cabina
Contenitore cilindrico da posizionare in cabina per il rimessaggio di manuali e documenti
- Staffe di fissaggio integrate nel corpo
- Corpo in Polipropilene
- Tappo a vite

Cabin folder case
Cylindrical case to place inside the cabin for the storage of manuals and documents.
- Intergrated fixing brackets
- PP case body
- Screw cap

Recipiente de cabina para documentos
Recipiente cilindrico de cabina para poner manuales y documentos
- Sistema de fijacion integrado en el cuerpo
- Cuerpo en Polipropileno
- Tapa roscada



COD. CODE CÓD.
900001



